




VGA-Anschlusskabel / VGA connection cables



XGA Monitor-Verlängerungskabel / XGA monitor extension cable

geeignet für eine Standard-Auflösung von 1024 x 768 Bildpunkten, mit Ferritkernen an beiden Enden und vergossenen Hauben für bestmögliche Zugentlastung.
3 x Koaxleitungen für RGB-Signal und 7 x AWG28 Signaladern.
Selektiv geschirmte Koaxialadern für die HF-Signale.
15pol. HD-Stecker + 15pol. HD-Kupplung

to be used for a standard screen resolution of 1024 x 768 pixels, with ferrits at both ends and molded housings for best possible tension relief.
3 coax leads for RGB signals and 7 AWG28 signal leads.
Selectively shielded coaxial cores for HF signals.
15pin HD-plug + 15pin HD-jack



SB-Verpackung / blister		lose/in bulk
CC 261 1,8 m		CC 261 L
CC 261/3 3,0 m		CC 261/3 L
CC 261/5 5,0 m		CC 261/5 L


Polybeutel mit Sticker / polybag w. sticker		lose/in bulk
CC 261/10 10,0 m		-
CC 261/15 15,0 m		-
CC 261/20 20,0 m		-
CC 261/25 25,0 m		-
CC 261/30 30,0 m		-



VGA Monitor-Verlängerungskabel / VGA monitor extension cable

mit Ferritkern, vergossene Hauben für bestmögliche Zugentlastung.
3 x Koaxleitungen für RGB-Signal und 7 x AWG28 Signaladern.
Selektiv geschirmte Koaxialadern für die HF-Signale.
15pol. HD-Stecker + 15pol. HD-Kupplung

with ferrit core, molded housings for best possible tension relief.
3 coax leads for RGB signals and 7 AWG28 signal leads.
Selectively shielded coaxial cores for HF signals.
15pin HD-plug + 15pin HD jack



SB-Verpackung / blister		lose/in bulk
CC 260 2,0 m		CC 260 L
CC 260/3 3,0 m		CC 260/3 L
CC 260/5 5,0 m		CC 260/5 L